

Wasserfilter CARBONIT® FINO Caravan / Maritim

VOR DEM EINBAU

Frisches Trinkwasser höchster Qualität im Wassertank Ihres Caravans / Ihres Bootes - mit dem FINO Caravan / Maritim aus dem Hause CARBONIT® ist das kein Problem. Egal auf welchem Campingplatz / in welcher Marina Sie Wasser aufnehmen, Sie erhalten gleichbleibend gute Wasserqualität. Im Handumdrehen fließt ein gesunder Durstlöscher in Ihren Wassertank. Bakterien, Keime, Schwermetalle und viele andere Schadstoffe werden sicher zurückgehalten.

Mit dem beiliegenden Schlauch und den Hahnadaptern (1/2 Zoll, 3/4 Zoll und 1 Zoll Gewinde) sind Sie vorbereitet auf jeden Wasserhahn, den Sie vorfinden. Ebenso flexibel bietet der Filter bereits Anschlüsse für den weitverbreiteten 1/2 Zoll Gardena-Anschluss.

INSTALLATION DES FILTERS:

Das Filtersystem wird bereits fertig montiert geliefert (inkl. Filterpatrone).

Im Lieferumfang enthalten ist ein 1/2" Gardena Schlauch (1 Meter). Mit den aufgesteckten Adaptern können Sie diesen Schlauch problemlos an jeden gängigen Wasserhahn mit Gewinde anschließen.

Anschließend stecken Sie das Filtersystem auf den Schlauch. Bitte beachten Sie die Flussrichtung: Das Filtergehäuse ist an der Kappe mit „OUT“ gekennzeichnet. Hier erfolgt der Schlauchanschluss zum Caravan / Boot. An der gegenüberliegenden Seite erfolgt der Schlauchanschluss zum Wasserhahn.

Nach der jeder Inbetriebnahme bitte das Wasser 1-2 Minuten ablaufen lassen, so können Sie sicherstellen immer frisches Wasser zu erhalten.

Filter nur mit Kaltwasser betreiben!

AUSTAUSCH DER FILTERPATRONE:

1. Wasser abstellen und Schläuche lösen.
2. Filterkopf durch drehen nach links lösen.
3. Filtergehäuse reinigen (ausspülen) und Filterpatrone austauschen.
4. Filtergehäuse durch Rechts-Dreh wieder verschließen.
5. Schlauchverbindungen wieder herstellen (müssen spürbar einrasten).
6. Fertig. Lassen Sie das Wasser nun einige Minuten (2-3 min) fließen, so werden produktionsbedingte Rückstände aus der Patrone ausgespült und die Aktivkohle „aktiviert“.

Verbrauchte Filterpatronen können über den Hausmüll entsorgt werden.

Die Arbeitstemperatur zwischen 2 und 45 Grad sollte nicht über- und unterschritten werden.

Reduzierung folgender Stoffe:

- Blei, Kupfer, Schwermetalle, Chlor, Chloroform, Lindan, DDT, Atrazin, u.v.m.
- Medikamentenrückstände, Clofibrinsäure, Carbamazetin, Diclofenac, Ibuprofen, u.v.m.
- Polare Pestizide, Bentazon, Dichlorprop., MCPA, Glyphosat, u.v.m.

Lebensdauer der Filterpatronen:

Je nach Belastung des ungefilterten Wassers und Durchflussmenge ca. 3-6 Monate. Bitte beachten Sie, dass der Filter bei längerer Nicht-Benutzung und Lagerung, insbesondere bei warmen Umgebungstemperaturen, schnell verkeimen kann. Wir empfehlen daher einen Filtertausch vorzunehmen, wenn Sie den Filter länger als 3 Wochen nicht genutzt haben.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer +49 5071-7821890 gerne zur Verfügung.

Ihr
bluAqua-Team

Hersteller: bluAqua Service GmbH & Co. KG – Buchenweg 12 – 29690 Essel – Deutschland –
www.bluaqua.com – Telefon: +49 (0) 5071 7821890 – E-Mail: info@bluaqua.com